



Impr de prueba



!*"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

)()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

-. /0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

/0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

3456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f


456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

56789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNQRSTUvwxyz[\]^_`"abdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~AAEEEEII~~~~UOE"Yy"QqRrIzEe#f

ABC



Ajustes de impresora (1/5)

AFC-LB900CDW series
 Versión Main: ZK2309081040
 Versión Subi: 1.31
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L3F215533
 Versión ROM de LT1: ---
 Versión ROM de LT2: ---
 Versión ROM de LT3: ---
 Versión ROM de TT: --,--

Ajuste bandeja	Ajuste usuario
Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:MP>E1
Omitir bandeja	:No
Separad bandej	:No
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:Carta
Tamaño Bandeja 1	:Carta
Poco papel	
-Poco papel	:No
-Nivel de aviso	:Muy bajo
Verificar tamaño	:No

Config. gral.	Ajuste usuario
Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo en reposo	:1 min
-Apagado auto.	:No
-Ahorro de tóner	:No
-Modo Silencioso	:No
Pitido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:30 seg
-Temp retroilumin	:1 min
Bloq. configur.	:No

Impresión direct	Ajuste usuario
Tamaño papel	:Carta
Tipo d papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:SI
Calidad Impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprimir índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/5)

Modelo: L8900CDW series Núm. de serie=U64646L3F215533
Versión Main: EK2309081840 Versión ROM de LT1: --- Versión ROM de TT: ---
Versión Sub!: 1.31 Versión ROM de LT2: ---
Tamaño RAM = 1024Mbytes Versión ROM de LT3: ---

Impresora	Ajuste usuario
Emulación	:Automático
Calidad	:Fina
Ambas caras	
-Impr. a 2 caras	:No
-Imagen única	:Aliment. 1 cara
Continuar auto	:Sí
Color de salida	:Automático
Tipo d papel	:Papel normal
Tamaño papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

Corrección de color	Ajuste usuario
Autocorrección	:Sí
Ajustes color	
-Modo de ajustes	:Ajust en contr.
-Modo de color	:Normal
-Mejorar gris	:Sí
-Mejorar negro	:No
-Brillo	:0
-Contraste	:0
-Rojo	:0
-Verde	:0
-Azul	:0

Estados de impresora (3/5)

LC-L8900CDW series
 Versión Main: 2K2309081840
 Versión Sub1: 1.31
 Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646L3F215533
 Versión ROM de LT1: ---
 Versión ROM de LT2: ---
 Versión ROM de LT3: ---
 Versión ROM de TT: ---

Vida Útil restante de:

*Tóner cian (C)



*Tóner amarillo(Y)



**Unidad de tambor



Cinturón de arrastre



Unidad de fusor



Unidad láser




*Tóner magenta (M)



*Tóner negro (BK)



Kit AP MP



Kit AP 1



<Estado del dispositivo (total/2 caras)>

Recuento de páginas totales: 18194/2597
 Color: 16857/2291 Blanco y negro: 1337/306
 Recuento copias: 1287/42
 Color: 1022/8 Blanco y negro: 265/34
 Impresión PC recuento: 16878/2555
 Color: 15833/2283 Blanco y negro: 1045/272
 Recuento fax: 0/0
 Color: 0/0 Blanco y negro: 0/0
 Recuento de otros: 29/0
 Color: 2/0 Blanco y negro: 27/0

<Historial errores (últimos 10)>

1: Cambie tóner (C) Página: 18193
 2: Tambor 1 Página: 18192
 3: Cambie tóner (C) Página: 18189
 4: Tambor 1 Página: 18181
 5: Tóner bajo (Y) Página: 18175
 6: Tambor 1 Página: 18173
 7: Atasco atrás Página: 18128
 8: Tambor 1 Página: 18128
 9: Atasco atrás Página: 17999
 10: Atasco interno Página: 17999

<Total de páginas impresas>

Band MP: 3 Ambas caras: 1298
 Bandeja 1: 16926 Bandeja 2: 0
 Bandeja 3: 0 Bandeja 4: 0
 Bandeja 5: 0 Salida estándar: 16891

<Total de páginas impresas>

A4/Carta: 18181 Sobre: 0
 Legal/Folio: 13 A5: 0
 B5/Executive: 0 Otros: 0

<Total de páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 18191
 Grueso/Más grueso/Bond: 0
 Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0
 Etiqueta: 0
 Hagaki: 0 Color: 0
 Brillo: 3 Membrete: 0

<Total de atascos de papel: 69>

Atasco bandja MP: 1 Atasco interno: 23
 Atasco bandeja 1: 37 Atasco atrás: 5
 Atasco bandeja 2: 0 Atasco dobl cara: 3
 Atasco bandeja 3: 0 Atasco bandeja 4: 0
 Atasco bandeja 5: 0

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner
 Cian(C): 2
 Magenta(M): 2
 Amarillo(Y): 2
 Negro(BK): 3
 Unidad de tambor: 0
 Kit AP MP: 0
 Kit AP 1: 0
 Kit AP 2: 0
 Kit AP 3: 0
 Kit AP 4: 0
 Kit AP 5: 0
 Cinturón de arrastre: 0
 Unidad de fusor: 0
 Unidad láser: 0
 Tóner residual: 0

<Tipo de tóner>

Cian(C): Tóner estándar
 Magenta(M): Tóner estándar
 Amarillo(Y): Tóner estándar
 Negro(BK): Tóner estándar

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.

** Con base a impresión en tamaño A4/Letter

*** Cobertura estimada

Estados de impresora (4/5)
 -L8900CDW series

Núm. de serie=U64646L3F215533

```

<Network Configuration>
<Interface>
  Mode Type: Wireless
  Mode Firmware Ver.: Brother RC-9200, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
  MAC Address: b4-22-50-08-4d-aa
  Mode Name: BRND422008D4EA
  Active Services:
    BRND422008D4EA
    SMAP_F1
    TEXT_F1
    POPSCRIPT_F1
    NCL_F1
    BRND422008D4EA_AT

<Protocols>
TCP/IP
APIFA on IPv6 on Net200/IP on
SNMP on WebBaseManagement on Telnet off
LFD on Remote Setup on Syslog off
WebServices on Raw Port on IP off
POP3/IMAP4/SMTP on Network scan on PC fax receive on
TFTP on FTPServer off FTPClient on
LLMNR on CIFS on SMB on
Ypns on LDAP on SPP on
WebDAV off SFTP on AllPrint on
  on Universal Print off

<IP Settings>
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
IP Gateway 0.0.0.0
Boot Method AUTO
Boot Times 3
IP Filter Disabled
OW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.78.1
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<IPv6 Settings>
IPv6 Address Not Assigned
Priority of name resolution IPv6

<NetBIOS Name>
<WINS Address Config> BRND422008D4EA
<Primary WINS Server> AUTO
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnd422008d4ea@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol POP3
Server 0.0.0.0
Port 110
Polling Freq. (sec) 600

<DNS Service Name> Brother MPC-L8900CDW series [b422008d4ea]
<WebServices Name> Brother MPC-L8900CDW series [b422008d4ea]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(R/W)

<Wireless 802.11a>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10baseT #Link drop=0

<Network Statistics>
Packets Received 0
Bad Packets Received 0
Receiver overruns 0
Packets Transmitted 0
Transmit packet fail 0
Packet Collisions 0

<Default Password>
Pwd: j0*92MG-
  
```

Estados de impresora (5/5)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646L3F215533

```
<GENERAL CONFIGURATION>
<Interface>
  Wi-Fi Direct I/F Enable on
  <Mode Type> Brother MC-B700w, IEEE 802.11g/n (Active)
  <Mode Firmware Ver.> Firmware Ver. 28 (Mar 23 2023 10:00:36)
  <MAC Address> 16-ac-60-6f-0a-99
  <Mode name> BRK16AC606F0A99
<Active services>
  BRNB42200804EA
  BINARY_P1
  TEXT_P1
  POSTSCRIPT_P1
  PCL_P1
  BRNB42200804EA_AT
<Protocols>
  TCP/IP      on  IPv6      on  NetBIOS/IP  on
  AP/PA      on  WebBasedManagement on  Telnet      off
  SNMP       on  Remote Setup on  Syslog      off
  LFD        on  Raw Port   on  IPP         on
  WebServices on  Network scan on  PC fax receive on
  POP3/IMAP4/SMTF on  FTPServer  off  FTPClient  on
  TFTP       on  CIFS       on  mDNS       on
  LLNDS     on  LDAP       on  SMTP       on
  Proxy      off  SFTP       on  AirPrint   on
  WebDAV     on  Universal Print off
<IP Settings>
  IP Address      0.0.0.0
  Subnet Mask     0.0.0.0
  IP Gateway      0.0.0.0
  Boot Method     AUTO
  Boot Tricks     1
  IP Filter       Disabled
  GW Timeout (sec) 21
  DNS Address Config AUTO
  Primary DNS Server 192.168.49.1
  Secondary DNS Server 0.0.0.0
<NetBIOS Name> BRK16AC606F0A99
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0
<Send E-mail Settings(SMTP)>
  Device Mail Address brnb42200804ea@example.com
  Server              0.0.0.0
  Port                25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
  Protocol            POP3
  Server              0.0.0.0
  Port                110
  Polling Freq. (sec) 600
<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series [b42200804ea]
<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [b42200804ea]
<SNMP Settings>
  Communication Mode v1/v2c(RW)
<Device Name> MFC-L8900CDW_BR0a99
<Name(SSID)> -
<Authentication Mode> -
<Encryption Mode> -
<P2P Link Status> Not Connected
<Tx Power Cbde> Full, 42, 0, 0
<Pears List> None
<DNCPD Settings>
  IP Address Range 192.168.118.100 - 192.168.118.200
  Lease Time       86400sec
<Network Statistics>
  Packets Received 869
  Bytes Received 160705
  Packets Transmitted 0
  Bytes Transmitted 0
  RX Frames Received OK 0
  RX Frames Error 1
  TX Frames Transmitted OK 0
  TX Frames Error 0
<Default Password>
  Pwd: jC*RhMG-
```