
 *** Informe de contadores ***

Fecha comprob. contadores 13/07/2024 00:18
 Modelo iR-ADV 4251(IA4245)
 Número de serie RKW00873

Tipo de contador total	Contador
101 Total 1	51071
103 Total (Grande)	1692
201 Copia (Total 1)	19245
203 Copia (Grande)	1512

Tipo de contador de envío	Contador
Lectura Blanco y negro (Total 1)	11693
Lectura Blanco y negro 1	11693
Lectura Blanco y negro 2	11693
Lectura Blanco y negro 3	11692
Lectura Blanco y negro 4	11692
Lectura en color (Total 1)	20438
Lectura en color 1	20438
Lectura en color 2	20438
Lectura en color 3	20437
Lectura en color 4	20437
Enviar (versión prueba)	0

```
*****
***   Lista de datos de usuario (Red)   ***
*****
```

Preferencias

Red

```

Confirmar cambios en la conexión de red          Sí
Opciones de TCP/IP
  Opciones de IPv4
    Usar IPv4                                     Sí
    Opciones de dirección IP
      Dirección IP                               192.168.1.60
      Máscara de subred                          255.255.255.0
      Dirección de puerta de enlace              192.168.1.1
      DHCP                                        No
      RARP                                       No
      BOOTP                                     No
    Opciones de configuración de DHCP
      Obtener nombre de host                     Sí
      Actualización dinámica de DNS              No
  Opciones de IPv6
    Usar IPv6                                    No
  Opciones de DNS
    Opciones de dirección del servidor DNS
      IPv4
        Servidor primario                       200.48.225.130
        Servidor secundario                     200.48.225.146
      IPv6
        Servidor primario
        Servidor secundario
    Opciones nombre dominio/nombre host DNS
      IPv4
        Nombre de host                          CanonD63CDE
        Nombre de dominio                       domain.name
      IPv6
        Usar mismo nombre host/dominio que IPv4 No
        Nombre de host                          CanonD63CDE
        Nombre de dominio
    Opciones de actualización dinámica DNS
      IPv4
        Actualización dinámica de DNS           No
      IPv6
        Actualización dinámica de DNS           No
        Guardar dirección sin estado            No
        Guardar dirección manual                No
        Guardar dirección con estado            No
  Opciones de WINS
    Resolución WINS                             No
    Dirección de servidor WINS                  192.168.1.1
    Tipo de nodo                                Nodo b
    ID de ámbito
  Opciones de impresión LPD
    Usar impresión LPD                          Sí
  Opciones de impresión RAW
    Usar impresión RAW                          Sí
    Comunicación bidireccional                  No
  Opciones de SNMP
    Usar SNMP                                    No
    Intervalo de sondeo                          24 Horas
    Dirección de servidor NTP
  Opciones de impresión FTP
    Usar impresión FTP                           No
    Usuario                                       guest
  Opciones de WSD
    Usar WSD                                    No

```

Usar búsqueda en WSD	No
Usar función de lectura WSD	No
Usar modo PASV para FTP	No
Opciones de impresión IPP	
Usar impresión IPP	No
Usar SSL	No
Usar autenticación	Sí
Usuario	guest
Opciones de detección multidifusión	
Respuesta	Sí
Nombre de ámbito	default
Usar HTTP	Sí
Opciones de proxy	
Usar proxy	No
Dirección de servidor	
Número de puerto	80
Usar proxy en el mismo dominio	No
Configurar autenticación	
Usar autenticación de proxy	No
Usuario	
Confirmar PIN de ID dpto.	No
Opciones de IPsec	
Usar IPsec	No
Opciones de NetWare	
Usar NetWare	No
Tipo de trama	Autodetectar
Número red externa IPX	00000000
N.º de nodo	000000000000
Servicio de impresión	NDS PServer
Opciones de NDS PServer	
Nombre de servidor de impresión	
Nombre de árbol	
Contexto	
Número de impresoras	0
Formulario de impresión	0
Intervalo de sondeo	5 seg.
Tamaño de búfer	20 KB
Modo de servicio	Minimizar cambios formulario en colas Si lo solicita el servidor
Firma de paquetes	
Opciones de AppleTalk	
Usar AppleTalk	No
Fase	Fase 2
Nombre de servicio	iR-ADV 4251
Zona	*
Opciones de servidor SMB	
Usar servidor SMB	No
Nombre de servidor	CanonD63CDE
Grupo de trabajo	WORKGROUP
Comentario	
Anuncio de LM	No
Configurar impresora SMB	
Usar SMB	No
Impresora	PRINTER
Opciones de autenticación SMB	
Usar autenticación SMB	No
Opciones de SNMP	
Usar SNMP v. 1	Sí
Opciones de comunidad dedicada	
Comunidad dedicada	Sí
Permiso de acceso a MIB	Sólo lectura
Configurar nombre de comunidad 1	
Nombre de comunidad 1	Sí
Permiso de acceso a MIB	Sólo lectura
Configurar nombre de comunidad 2	
Nombre de comunidad 2	No

Usar SNMP v. 3	No
Obtener info gestión impresora del host	No
Rechazar paquetes SNMP en modo reposo	No
Opciones de puerto dedicado	Sí
Usar función de cola de impresión	No
Tiempo de espera de conexión al inicio	0 seg.
Opciones del controlador Ethernet	
Autodetectar	Sí
Dirección MAC	2C9EFCD63CDE
Opciones de IEEE802.1X	
Usar IEEE802.1X	No
Opciones de funciones	
Enviar	
Opciones de e-mail/I-fax	
Opciones de comunicación	
Recepción SMTP	No
POP	Sí
Servidor SMTP	
Dirección de e-mail	
Servidor POP	
Nombre de inicio de sesión POP	
Intervalo de POP	0 min.
Opciones de autenticación/cifrado	
Método de autenticación POP	Estándar
Autenticación POP antes de enviar	No
Autenticación SMTP (SMTP AUTH)	No
Usuario	
Permitir SSL (POP)	No
Permitir SSL (TX SMTP)	No
Mostrar pantalla autenticación al enviar	No
Permitir SSL (RX SMTP)	No
Confirmar certificado SSL para TX SMTP	No
Agregar elem. para verific.	
CN	No
Confirmar certificado SSL para RX POP	No
Agregar elem. para verific.	
CN	No