

# Página de estado

MFP

ECOSYS M3655idn



RGG2118599

11/06/2024 17:53

[2.1.8] [2TA\_F000.002.003]

[2TA\_1000.005.001] [2T6\_1100.001.001] [2TA\_7000.003.105]

Versión del firmware 2TA\_S000.003.105 2021.06.29

**Config. papel**  
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal  
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

**Configuración de grupo**  
Ninguna

**Configuración de impresión**  
Copias: 1  
Tipo de papel predeterm.: Ninguna  
Modo KIR: Activar  
Resolución: Modo rápido1200

**EcoPrint**  
Estado: Desactivar

**Config. de dispositivo**  
Reglas de reposo:  
Aplicación: Activar  
Sueño: 1 Minutos  
Temporiz. apagado: 3 días  
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos  
Bypass vacío: Activar

**Estado de opciones**  
depósito de papel 2: No instalar  
depósito de papel 3: No instalar  
depósito de papel 4: No instalar  
depósito de papel 5: No instalar  
SD Card: No instalar  
SSD: No instalar  
Card Authentication (B): No instalar  
Data Security Kit (E): No instalar  
UG-33: No instalar  
Scan extension kit(A): No instalar

**Red**  
Interfaz LAN  
Configuración: Automático  
Actual: No Conectado  
TCP/IP  
Estado: Activar  
Nombre host impresora: IMP-KYOCERA-M3655idn-OCI

**IPv4**  
Estado DHCPv4: Desactivar  
Estado Bonjour: Activar  
Dirección IP: No definido  
Máscara subred: No definido  
Gateway predet.: No definido

**IPv6**  
Estado: Desactivar  
Estado DHCPv6: Activar  
Estado RA: Activar  
Manual: No definido  
DHCPv6(Stateful): No definido  
RA(Stateless): No definido  
LinkLocal: No definido

**Configuración TRABAJOS**  
Nombre trabajo: doc

**Bloqueo de interfaz**  
Host USB: Desbloquear  
Dispositivo USB: Desbloquear  
Almacenamiento USB: Desbloquear  
Opción I/F: Desbloquear

**Memoria**  
Tamaño estándar: 1.0 GB  
Ranura opcional: 0 MB  
Tamaño total: 1.0 GB  
Disco RAM: Encendido  
Tamaño del disco RAM: 64 MB

**Emulación**  
Emulación: PCL6  
Fuente predeterminada: Courier  
Caracteres predet.: IBM PC-8

**Configuración de escaneo**  
Formato archivo: PDF  
Resolución: 200x200dpi  
Calidad: Texto+foto

**Configuración de copia**  
Calidad: Texto+foto  
Intercalar: Activar

**Configuración de FAX**  
Nombre local del FAX:  
Nº FAX local:  
ID de FAX local: 0000  
Conf línea FAX: Tono(DTMF)  
Configuración RX: Autom. (Normal)

**Contadores**

Copia	26947
Impresora	155342
FAX	0
<b>Total</b>	<b>182289</b>

**Tamaño papel**

A4	181724
B5	0
A5	0
Folio	0
Legal	0
Letter	565
Statement	0
Banner 1	0
Otro1	0
Otro2	0

**Páginas escaneadas**


Copia	20276
FAX	0
Otro	14707
<b>Total</b>	<b>34983</b>

Dúplex      Simplex      2 en 1      4 en 1      1 en 1  
22677      159612      28      0      182261

**Borrado de datos**

Resultado:--

**Indicador de tóner**



# Network Status Page



MFP

ECOSYS M3655idn

Firmware Version 2TA\_S000.003.105 2021.06.29

RGG2118599  
11/06/2024 17:42  
[2TA\_1000.005.001] [2T6\_1100.001.001] [2TA\_7000.003.105]

## SMTP (FAX)

Status: Disabled  
Select: On  
SMTP Server Name:  
SMTP Port Number: 25  
Authentication: Off  
Login Account Name:  
SMTP Security: Disabled  
Sender Address:  
Signature:

-----  
%printer  
[%etheraddr]  
-----

## VNC (RFB)

Status: Disabled  
Port Number:

## VNC (RFB) over SSL

Status: Disabled  
Port Number:

## Enhanced VNC (RFB) over SSL

Status: Enabled  
Port Number: 9061

## SMB

Use Temporary File Name: Off