



Multifunción Service S.A.C.

ALQUILER - SOPORTE TÉCNICO - VENTAS DE EQUIPOS - ACCESORIOS

UN UNIVERSO DE SOLUCIONES PARA TU EMPRESA

INFORME TECNICO N° 0113 - 2024

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA : SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	CONTACTO : <u>Javier Noriega Morrieta.</u>
DIRECCION : Jr. Francisco Bolognesi N° 422, Sector Barrio Partido Alto, Tarapoto. - San Martín - San Martín - Tarapoto	E-MAIL :
TELEFONO :	FECHA DE REVISIÓN : <u>09/10/2024</u>

DATOS DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO

OFICINA : <u>Orientación</u>	SEDE : <u>ODS SAN MARTIN</u>
SBN : <u>742223580195</u>	OTROS :

IMPRESORA
 MULTIFUNCIONAL
 FOTOCOPIADORA
 LAPTOP
 SCANNER
 PC
 PROYECTOR

DETALLES DEL EQUIPO

MARCA	MODELO	SERIE	CONTADORES
LEXMARK	MX722adhe	7464217225B0F	<u>7740</u>

SERVICIOS DESARROLLADOS

Nº	ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO	ACCESORIOS O REPUESTOS
01	Se verifico el estado físico	*
02	Se retiraron las unidades	*
03	Se Retiro la Tapas	*
04	Se Retiro el escaner.	*
05	Se Realizo limpieza a las,	*
06	unidades y carcasas.	*
07	Se Realizo la limpieza a la	*
08	placa, sensores, interior del	*
09	equipo, la lampara, laser.	*
10	Se Realizo la prueba al equipo	*
	esta funcionando correctamente.	

RECOMENDACIONES PARA EL CLIENTE

- Mantener el equipo limpio
-
-
-
-

ESPECIFICACION DE SERVICIO

<input type="checkbox"/> Presupuesto Efectuado N° _____	<input type="checkbox"/> Servicio de Alquiler.
<input type="checkbox"/> Control de Calidad de Servicio.	<input type="checkbox"/> Servicio de Garantía.
<input type="checkbox"/> El equipo se deja en perfectas condiciones de trabajo.	<input checked="" type="checkbox"/> Servicio de Mantenimiento Preventivo.


 TECNICO RESPONSABLE
yonax cruz sanchez



USUARIO RESPONSABLE

Javier Noriega Morrieta
 CARGO : Jefe (a) ODS
 DNI N° : 105357722

(01) 339 1088
977 368 004

ventas1@multifuncionservice.com.pe
soporte@multifuncionservice.com.pe

Pasaje Velarde # 137
Cercado de Lima - Lima

113

Informe de activo (Página 1)

Información del dispositivo

Nombre de modelo Lexmark MX722adhe


Número etiqueta de activo


Número de serie 7464217225B0F


Contador impresiones mono 7750


Total digitalizaciones 903


SID


Información red

Nombre DNS 172.16.18.1


Dirección IP 172.16.18.3


Dirección MAC 788C772ABAA6


Hora 09-10-2024 18:50


Niveles de firmware

Motor GW.073.E022


Cargador MXTGW.073.023


Kernel MXTGW.073.023


Base MXTGW.073.023


Panel f2.4p32v6n2.2.0.10t1r6


Fuente 8.11H02-U7.1


Escáner MXTGW.073.023





Javier Nonaga Murrieta
DNI: 05357722

Dispositivo

Preferencias

Idioma = Español
País/región = España
Instalación inicial = No

Teclado

Tipo de teclado = Español

Información mostrada

Texto para mostrar 1 = Dirección IP
Texto para mostrar 2 = Fecha/Hora
Texto personalizado 1 =
Texto personalizado 2 =

Fecha y Hora

Configurar

Fecha y hora actuales = 09-10-2024 18:10
Formato de fecha = DD-MM-AAAA
Formato de hora = Reloj de 24 horas
Zona horaria = (UTC) Hora de Eu...

Protocolo de tiempo de red

Activar NTP = Activado
Servidor NTP = ntpool1.lexmark...
Activar autenticación = Ninguna

Tamaños de papel

Brillo de la pantalla = Métrico
Acceso a la unidad flash = 100
Permitir eliminación del... = Activado
Permitir digitaliz. trab... = Activado
Digitalizar 1 hoja desde... = Activado
Luces de salida = Desactivado

Comentarios sonoros

Botón Comentarios = Activado
Volumen = 5

Espera de pantalla = 60

Modo Eco

Impresión

Caras = 1 cara
Páginas por cara = Desactivado
Intensidad del tóner = 8

Copia

Caras = 1 cara a 1 cara
Páginas por cara = Desactivado
Intensidad = 5

Panel del operador remoto

Conexión VNC externa = No permitir
Tipo de autenticación = Ninguna

Notificaciones

Luces de error = Activado
Pitido de ADF cargado = Activado
Control de alarma = Simple

Consumibles

Mostrar estimación consu... = Mostrar estimaciones
Alarma de cartucho = Desactivado

Notificaciones de consumible personalizado

Ajustes de notificación

Niveles de consumibles p... = Desactivado
Notificaciones intelligen... = Desactivado

Cartucho negro

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Notificaciones personalizadas

Detalles

Nivel consumible = Casi bajo
Porcentaje = 32
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Bajo
Porcentaje = 27

Comportamiento = Advertencia

Detalles

Nivel consumible = Muy bajo
Porcentaje = 1
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Reemplazar
Comportamiento = Parada con...

Unidad de imágenes de tinta negra

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Notificaciones personalizadas

Detalles

Nivel consumible = Casi bajo
Porcentaje = 10
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Bajo
Porcentaje = 5
Comportamiento = Advertencia

Detalles

Nivel consumible = Muy bajo
Porcentaje = 1
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Reemplazar
Comportamiento = Parada con...

Kit mantenimiento

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Notificaciones personalizadas

Detalles

Nivel consumible = Casi bajo
Porcentaje = 10
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Bajo
Porcentaje = 5
Comportamiento = Advertencia

Detalles

Nivel consumible = Muy bajo
Comportamiento = Desactivado

Detalles

Nivel consumible = Reemplazar
Comportamiento = Parada con...

Atasco de papel

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Cargar papel

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Errores de servicio

Mensaje personalizado = Desactivado
Predeterminado =
Alternativo =

Configuración de las alertas de e-mail

Configuración de E-mail

Gateway SMTP primario = 10.10.3.141
Puerto del gateway SMTP ... = 25
Gateway SMTP secundario =
Puerto del gateway SMTP ... = 25
Tiempo de espera SMTP = 30
Dirección de respuesta =
Usar siempre SMTP predet... = Desactivado
Usar SSL/TLS = Desactivado
Exigir certificado confi... = Activado
Autenticación servidor SMTP = No se necesita a...
E-mail dispositivo iniciado = Ninguna
E-mail usuario iniciado = Ninguna

Usar credenciales Active... = Desactivado
ID de usuario del dispos... =
Kerberos 5 REALM =
Dominio NTLM =

Prevención de errores

Sensor ADF de var. pág. = Activado
Ayuda en atasco = Activado
Continuar auto = 5

Reinicio automático

Reinicio automático = Reiniciar siempre
Máximo de inicios automá... = 2
Ventana de reinicio auto... = 720
Contador de reinicios au... = 0
Mostrar error papel corto = Autoborrado
Protección de página = Desactivado

Recuperación de contenido atascado

Recuperación atasco = Automático
Recuperación de atasco d... = Nivel de la página

Gestión del consumo eléctrico

Perfil del modo de suspensión

Impresión desde el modo ... = Entrar en modo sus...

Tiempos de espera

Modo de suspensión = 15
Tiempo espera para hiber... = Desactivado
Tiempo espera para hiber... = No hibernar

Programar modos de energía

Información enviada a Lexmark

Información enviada a Le... = Ninguno de los anter...

Tiempo del envío de la información

Hora de inicio = 00:00
Hora de fin = 00:00

Accesibilidad

Intervalo de pulsación d... = 0.00
Demora inicial de repeti... = 1.00
Velocidad de repetición ... = 30.00
Prolongar espera pantalla = Desactivado
Volumen auriculares = 5
Activar navegación por v... = Desactivado
Indique las contraseñas/... = Desactivado
Velocidad de habla = Normal

Restaurar valores de fábrica

Restaurar valores

Restaurar todos los valores

Mantenimiento

Menú Configuración

Configuración de USB

USB PnP = 1
Digitalizar USB a local = Activado
Velocidad USB = Automático

Configuración bandeja

Sensor de tamaño

Sensor de bandeja 1 = Activado
Enlace bandejas = Automático
Mostrar mensaje insertar... = Solo para tamaño...
Cargar A5 = Borde largo
Solicitud de papel = Automático
Solicitud de sobres = Automático
Solicitud de acción = Indicación usuario

Informes

Página valores de menú

Registro de eventos

Resumen de registro de eventos(Continuar)

Resumen de registro de eventos

Estadísticas de comprobación de estado

Uso consumible y contadores

Borrar historial uso consumibles

Emulaciones de la impresora

Emulación PPDS = Desactivado
Emulación PS = Activado

Seguridad del emulador

Tiempo de espera por página = 60
Restablecer emulador des... = Desactivado
Desactivar acceso al men... = Activado

Configuración de fax

Soporte de bajo consumo ... = Automático
Ubicación de almac. fax = Disco

Configuración de impresión

Nitidez de fuentes = 24
Densidad de impresión = 3
Densidad de copia = 3
Fusor A4 = Comprimir

Operaciones del dispositivo

Modo silencioso = Desactivado
Menús del panel = Activar
Modo seguro = Desactivado
Memoria de copia mínima = 20 MB
Borrar estado personalizado
Borrar todos los mensajes de instalación remota
Mostrar automáticamente ... = Activado
Acepte la orientación en... = Desactivado

Configuración de app

Aplicaciones LES = Activar

Borrar fuera de servicio

Última limpieza de la me... = La memoria de la i...
Disco duro comprobado po... = El disco duro nunc...

Limpiar toda la información de la memoria no volátil

Comprobar toda la información del disco duro

Iconos de la pantalla de inicio visibles

Copia = Mostrar
E-mail = Mostrar
Fax = Mostrar
Estado/Consumibles = Mostrar
Cola de trabajos = Mostrar
Cambiar Idioma = No mostrar
Centro de accesos directos = Mostrar
Libreta de direcciones = Mostrar
Marcadores = No mostrar
Trabajos retenidos = Mostrar
USB = Mostrar
FTP = Mostrar
Perfiles de digitalización = No mostrar
Perfiles de app = No mostrar
Personalización de la pa... = Mostrar
Scan Center = Mostrar
Copia de tarjetas = Mostrar
Restaurar iconos a ubicación predeterminada

Mapa del sitio

Configuración de enlaces útiles

Página de inicio

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Página de inic...

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Visite la pági...

Centro de información(Continuar)

Centro de información

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Centro de info...

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://infoser...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Examine nuestr...

Registro

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Registro

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Registrar un p...

Solicitar consumibles

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Solicitar cons...

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Busque y compr...

Descargas y actualizaciones

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Descargas y ac...

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Explore nuestr...

Asistencia técnica

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Asistencia téc...

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Podemos ayudar...

Contacto

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Contacto

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Póngase en con...

Acerca de nosotros

Mostrar en el mapa del s... = Activado

Nombre

Nombre = Predeterminado
Predeterminado = Acerca de Lexmark

URL

URL = Predeterminado
Predeterminado = http://www.lex...

Descripción

Descripción = Predeterminado
Predeterminado = Obtenga más in...

Acerca de esta impresora

Número etiqueta de activo =
Ubicación de la impresora =
Contacto =
Enviar registros =

Impresión

Presentación

Caras = 1 cara
Estilo doble cara = Borde largo
Páginas en blanco = No imprimir
Clasificar = Activado [1,2,1,2,1,2]
Hojas separación = Ninguna
Origen hoja separación = Bandeja 1
Páginas por cara = Desactivado
Orden de páginas por cara = Horizontal
Orientación de páginas p... = Automático
Borde en páginas por cara = Ninguna
Copias = 1
Área de impresión = Normal

Configuración

Lenguaje de impresora = Emulación PCL
Trabajo en espera = Desactivado
Espera trabajo retenido = 30
Destino de carga = RAM
Guardar recursos = Desactivado
Imprimir todos en orden = Alfabético
Control de acceso a arch... = Activado

Calidad

Resolución impresión = 600 ppp
Realce de píxeles = Desactivado
Intensidad del tóner = 8
Media tinta = Normal
Brillo = 0
Contraste = 0
Corrección de grises = Automático

Seguimiento trabajos

Seguimiento trabajos = Desactivado
Frecuencia de registro d... = Mensual
Acción de registro a fin... = Ninguna
Nivel de registro casi c... = 5
Acción si registro casi ... = Ninguna
Acción si registro completo = Ninguna
URL para publicar los re... =
Email para enviar registros =
Prefijo del archivo de r... =

XPS

Imprimir páginas de error = Desactivado
Ancho de línea mínimo = 2

PDF

Ajustar a la página = No
Anotaciones = No imprimir
Imprimir error de PDF = Activado

PostScript

Imprimir error PS = Desactivado
Ancho de línea mínimo = 2
Bloquear modo de inicio ... = Activado
Prioridad de fuente = Residente

Tiempo espera = 40

PCL

Origen de fuente

Origen de fuente = Residente
 Fuente = Courier
 Juego de símbolos = 12U PC-850
 Paso = 10.00
 Orientación = Vertical
 Líneas por página = 64
 Ancho de línea mínimo PCL5 = 2
 Ancho línea mínimo PCLXL = 2
 Ancho A4 = 198 mm
 CR auto tras LF = Desactivado
 LF auto tras CR = Desactivado

Renumerar bandeja

Asignar alimentador mult... = Desactivado
 Asignar bandeja 1 = Desactivado
 Asignar papel manual = Desactivado
 Asignar sobre manual = Desactivado

Ver predeterminados de fábrica

Restaurar valores pred.

Restaurar valores pred.
 Espera de impresión = 90

HTML

Fuente = Times
 Tamaño de fuente = 12pt
 Ajustar tamaño = 100%
 Orientación = Vertical
 Tamaño de margen = 19mm
 Fondos = Impresión

Imagen

Ajuste automático = Desactivado
 Invertir = Desactivado
 Escalar = Más aproximada
 Orientación = Vertical

Papel

Configuración bandeja

Origen predeterminado = Bandeja 1

Tamaño/tipo de papel

Bandeja 1

Tamaño de bandeja 1 = A4
 Tipo de bandeja 1 = Normal

Alimentador multiuso

Tamaño alimentador multiuso = A4
 Tipo alimentador multiuso = Tipo personaliza...

Papel manual

Tamaño papel manual = A4
 Tipo papel manual = Normal

Sobre manual

Tamaño sobre manual = Sobre DL
 Tipo sobre manual = Sobre
 Sustituir tamaño = Todos en lista
 Configuración multiuso = Cassette

Configuración del material

Configuración universal

Unidades de medida = Milímetros
 Anchura vertical = 216mm
 Altura vertical = 356mm
 Dirección alimentación = Borde corto

Tamaños de digit. personalizados

Tamaño digitalización personalizado 1

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 147mm
 Altura = 211mm
 Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tamaño digitalización personalizado 2

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 211mm
 Altura = 297mm

Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tamaño digitalización personalizado 3

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 216mm
 Altura = 356mm
 Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tamaño digitalización personalizado 4

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 216mm
 Altura = 356mm
 Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tamaño digitalización personalizado 5

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 216mm
 Altura = 356mm
 Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tamaño digitalización personalizado 6

Nombre de tamaño de digi... =
 Anchura = 216mm
 Altura = 356mm
 Orientación = Vertical
 2 digitalizaciones por cara = Desactivado

Tipos de material

Papel normal

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Impresión por 1 ...

Cartulina

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Transparencia

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Impresión solo p...

Reciclado

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Etiquetas

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Etiquetas vinilo

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Alta calidad

Textura = Rugoso
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Sobre

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Impresión solo p...

Sobre áspero

Textura = Rugoso
 Peso = Pesado
 Orientación de carga = Impresión solo p...

Cabecera

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Preimpreso

Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Papel de color

Textura = Normal

Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Ligero
 Textura = Normal
 Peso = Ligero
 Orientación de carga = Desactivado

Pesado
 Textura = Normal
 Peso = Pesado
 Orientación de carga = Desactivado

Rugoso/algodón
 Textura = Rugoso
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 1
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 2
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 3
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 4
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 5
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Tipo personalizado 6
 Nombre y tipo de papel =
 Tipo de papel = Papel
 Textura = Normal
 Peso = Normal
 Orientación de carga = Desactivado

Copia

Valores predeterminados de copia

Tipo de contenido = Texto/Foto
 Origen contenido = Láser blanco y negro
 Caras = 1 cara a 1 cara
 Hojas separación = Ninguna
 Origen hoja separación = Bandeja 1
 Páginas por cara = Desactivado
 Imprimir bordes página = Desactivado
 Clasificar = Activado [1,2,1,2,1,2]
 Tamaño "Copiar desde" = A4
 Origen "Copiar en" = Bandeja 1
 Intensidad = 5
 Número de copias = 1

Encabezado/Pie

Encabezado izquierdo
 Encabezado izquierdo = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas
 Texto personalizado =

Encabezado central
 Encabezado central = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas
 Texto personalizado =

Encabezado derecho
 Encabezado derecho = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas

Texto personalizado =
Pie de página izquierdo
 Pie de página izquierdo = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas
 Texto personalizado =

Pie de página central
 Pie de página central = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas
 Texto personalizado =

Pie de página derecho
 Pie de página derecho = Desactivado
 Imprimir en = Todas las páginas
 Texto personalizado =

Plantilla = Desactivado
 Plantilla personalizada =

Imágenes avanzadas

Color excluido
 Color excluido = Ninguna
 Umbral de rojo predeterm... = 128
 Umbral de verde predeter... = 128
 Umbral de azul predeterm... = 128
 Contraste = Mejor conten.

Eliminación de fondo
 Detección de fondo = En base a contenido
 Nivel = 0
 Centrado automático = Desactivado
 Imagen especular = Desactivado
 Imagen en negativo = Desactivado
 Detalle de sombras = 0
 Digitalizar borde a borde = Desactivado
 Nitidez = 3

Controles de administración

Controles de administración
 Separador transparencias = Activado
 Permitir copias prioritarias... = Activado
 Digitalizar trabajo pers... = Desactivado
 Guardar como acceso directo = Activado
 Ajustar la desviación de... = Desactivado
 Copia de muestra = Desactivado

Fax

Valores predeterminados de fax

Modo de fax = Fax

Configurar fax

Valores generales de fax

Nombre fax =
 Número de fax =
 ID fax = Número de fax
 Activar fax manual = Desactivado
 Uso de memoria = Igual
 Cancelar faxes = Permitir
 Enmascarar número de fax = Desactivado
 Dígitos para enmascarar = 0
 Activar Detección de lín... = Activado
 Activar Detección entrad... = Activado
 Activar soporte para uso... = Activado
 Optimizar compatibilidad del fax
 Transporte de fax = Analógico

Valores envío de fax

Resolución = Estándar
 Tamaño original = Tamaños mixtos
 Orientación = Vertical
 Caras = Desactivado
 Tipo de contenido = Texto
 Origen contenido = Láser blanco y n...
 Intensidad = 5
 Detrás PABX = Desactivado
 Modo de marcado = Tono

Imágenes avanzadas(Continuar)

Imágenes avanzadas

Mezcla de color

Cian - Rojo = 0
 Magenta - Verde = 0
 Amarillo - Azul = 0

Color excluido

Color excluido = Ninguna
 Umbral de rojo predeterm... = 128
 Umbral de verde predeter... = 128
 Umbral de azul predeterm... = 128
 Contraste = Mejor conten.

Eliminación de fondo

Detección de fondo = En base a co...
 Nivel = 0
 Imagen especular = Desactivado
 Imagen en negativo = Desactivado
 Detalle de sombras = 0
 Digitalizar borde a borde = Desactivado
 Nitidez = 3
 Temperatura = 0

Controles de administración

Controles de administración

Rellamada automática = 5
 Frecuencia de rellamada = 3
 Activar ECM = Activado
 Activar digitalizaciones... = Activado
 Controlador a fax = Activado
 Guardar como acceso directo = Activado
 Velocidad máxima = 33600
 Digitalizar trabajo pers... = Desactivado
 Vista previa de digitali... = Desactivado
 Ajustar la desviación de... = Desactivado
 Activar digitalizaciones... = Desactivado ...
 Conversión auto fax colo... = Activado
 Confirmar número de fax = Desactivado
 Prefijo de llamada =

Reg. pref. marcado

Valores recepción fax

Trabajo de fax en espera = Ninguna
 Número tonos para respuesta = 3
 Reducción automática = Activado
 Origen papel = Automático
 Caras = Desactivado
 Hojas separación = Ninguna
 Origen hoja separación = Bandeja 1
 Bandeja salida = Salida estándar
 Pie de página de fax = Desactivado
 Sello hora pie de página... = Recepción

Reteniendo faxes

Modo Fax retenido = Desactivado

Controles de administración

Controles de administración

Activar recepción fax = Activado
 Activar recepc. fax color = Activado
 Activar ID de remitente = Activado
 Bloquear fax sin nombre = Desactivado
 Lista de faxes bloqueados =
 Responder a = Todos los ti...
 Respuesta automática = Activado
 Código respuesta manual = *9*
 Reenvío de fax = Impresión

Enviar a

Destino 1

Destino 2

Correo electrónico de co... =
 Velocidad máxima = 33600

Portada de fax(Continuar)

Portada de fax

Portada de fax = Desactivado por ...
 Incluir campo A = Desactivado
 Incluir campo De = Desactivado
 De =
 Incluir campo Mensaje = Desactivado
 Mensaje: =
 Incluir logotipo = Desactivado
 Incluir pie de página 1 = Desactivado
 Pie de página 1 =
 Incluir pie de página 2 = Desactivado
 Pie de página 2 =

Valores registro fax

Frecuencia de registro d... = Siempre

Acción de registro de transmisiones

Impresión = Activado
 E-mail = Desactivado
 Registro errores de rece... = No imprimir nunca
 Impresión registros auto... = Activado
 Origen papel registro = Bandeja 1
 Visualización de informes = Nombre de fax re...
 Activar registro de trab... = Activado
 Activar registro de llam... = Activado
 Bandeja de salida de reg... = Salida estándar

Valores de altavoces

Modo de altavoz = Siempre desactivado
 Volumen del altavoz = Bajo
 Volumen del timbre = Desactivado

Configuración del servidor de fax

Valores generales de fax

Formato de destino =
 Dirección de respuesta =
 Asunto: =
 Mensaje: =
 Activar recepción analógica = Desactivado

Ajustes de correo electrónico del servidor de fax

Usar servidor SMTP de co... = Activado

Ajustes de digitalización del servidor de fax

Formato de imagen = PDF (.pdf)
 Tipo de contenido = Texto
 Origen contenido = Láser blanco y n...
 Resolución de fax = Estándar
 Caras = Desactivado
 Intensidad = 5
 Orientación = Vertical
 Tamaño original = Tamaños mixtos
 Usar TIFF de múltiples p... = Activado

E-mail

Configuración de E-mail

Gateway SMTP primario = 10.10.3.141
 Puerto del gateway SMTP ... = 25
 Gateway SMTP secundario =
 Puerto del gateway SMTP ... = 25
 Tiempo de espera SMTP = 30
 Dirección de respuesta =
 Usar siempre SMTP predet... = Desactivado
 Usar SSL/TLS = Desactivado
 Exigir certificado confi... = Activado
 Autenticación servidor SMTP = No se necesita auten...
 E-mail dispositivo iniciado = Ninguna
 E-mail usuario iniciado = Ninguna
 Usar credenciales Active... = Desactivado

ID de usuario del dispos... =
 Kerberos 5 REALM =
 Dominio NTLM =

Configuración predeterminada de email

Asunto: =
 Mensaje: =
 Nombre del archivo = Scanned_from_a_Lexma...
 Formato = PDF (.pdf)

Valores OCR globales

Idiomas reconocidos

Idiomas reconocidos

English = Digitalizar de...
 Français = Seleccionar do...
 Deutsch = Seleccionar do...
 Italiano = Seleccionar do...
 Español = Seleccionar do...
 Dansk = Seleccionar do...
 Norsk = Seleccionar do...
 Nederlands = Seleccionar do...
 Svenska = Seleccionar do...
 Português = Seleccionar do...
 Suomi = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Polski = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Magyar = Seleccionar do...
 Türkçe = Seleccionar do...
 ?esky = Seleccionar do...
 Român? = Seleccionar do...
 Sloven?ina = Seleccionar do...
 Srpski = Seleccionar do...
 Hrvatski = Seleccionar do...
 Sloven??ina = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 ?? = Seleccionar do...
 ?? = Seleccionar do...

Giro automático = Desactivado
 Eliminación de motas = Desactivado
 Mejora contraste automático = Desactivado

Valores PDF

Versión de PDF = 1.5
 Versión de archivado = A-1a
 Altamente comprimido = Normal
 Seguro = Desactivado
 Admite búsquedas = Desactivado
 Archivado (PDF/A) = Desactivado
 Tipo de contenido = Texto/Foto
 Origen contenido = Láser blanco y negro
 Color = Color
 Resolución = 150 ppp
 Intensidad = 5
 Orientación = Vertical
 Tamaño original = Tamaños mixtos
 Caras = Desactivado

Imágenes avanzadas

Mezcla de color

Cian - Rojo = 0
 Magenta - Verde = 0
 Amarillo - Azul = 0

Color excluido

Color excluido = Ninguna
 Umbral de rojo predeterm... = 128
 Umbral de verde predeter... = 128
 Umbral de azul predeterm... = 128

Detección automática color

Sensibilidad por color = 5
 Sensibilidad por área = 5
 Profundidad en bits de e... = 1 bit
 Resolución mínima de dig... = 300 ppp
 Calidad JPEG = Mejor para contenido
 Contraste = Mejor conten.

Eliminación de fondo

Detección de fondo = En base a contenido

Nivel = 0
 Imagen especular = Desactivado
 Imagen en negativo = Desactivado
 Detalle de sombras = 0
 Digitalizar borde a borde = Desactivado
 Nitidez = 3
 Temperatura = 0

Páginas en blanco

Eliminación de páginas e... = No eliminar
 Sensibilidad de página e... = 5

Controles de administración

Controles de administración

Tamaño máximo de E-mail = 0
 Mensaje de error de tamaño =
 Limitar destinos =
 Enviarme una copia = Nunca aparece
 Permitir solo correos el... = Desactivado
 Usar cc:/cco: = Desactivado
 Usar TIFF de múltiples p... = Activado
 Compresión TIFF = LZW
 Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 50
 Ajustar la desviación de... = Desactivado
 Registro de transmisión = Imprimir registro
 Origen papel registro = Bandeja 1
 Digitalizar trabajo pers... = Desactivado
 Vista previa de digitali... = Desactivado
 Guardar como acceso directo = Activado
 Imágenes email enviadas ... = Archivo adjunto
 Restablecer la informaci... = Activado

Configuración enlace Web

Servidor =
 Conexión =
 Ruta de acceso = /
 Nombre del archivo = image
 Enlace Web =

FTP

Configuración predeterminada de FTP

Formato = PDF (.pdf)

Valores OCR globales

Idiomas reconocidos

Idiomas reconocidos

English = Digitalizar de...
 Français = Seleccionar do...
 Deutsch = Seleccionar do...
 Italiano = Seleccionar do...
 Español = Seleccionar do...
 Dansk = Seleccionar do...
 Norsk = Seleccionar do...
 Nederlands = Seleccionar do...
 Svenska = Seleccionar do...
 Português = Seleccionar do...
 Suomi = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Polski = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Magyar = Seleccionar do...
 Türkçe = Seleccionar do...
 ?esky = Seleccionar do...
 Român? = Seleccionar do...
 Sloven?ina = Seleccionar do...
 Srpski = Seleccionar do...
 Hrvatski = Seleccionar do...
 Sloven??ina = Seleccionar do...

???? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 Giro automático = Desactivado
 Eliminación de motas = Desactivado
 Mejora contraste automático = Desactivado

Valores PDF

Versión de PDF = 1.5
 Versión de archivado = A-1a
 Altamente comprimido = Normal
 Seguro = Desactivado
 Admite búsquedas = Desactivado
 Archivado (PDF/A) = Desactivado
 Tipo de contenido = Texto/Foto
 Origen contenido = Láser blanco y negro
 Color = Color
 Resolución = 150 ppp
 Intensidad = 5
 Orientación = Vertical
 Tamaño original = Tamaños mixtos
 Caras = Desactivado
 Nombre del archivo = Scanned_from_a_Lexma...

Imágenes avanzadas

Mezcla de color

Cian - Rojo = 0
 Magenta - Verde = 0
 Amarillo - Azul = 0

Color excluido

Color excluido = Ninguna
 Umbral de rojo predeterm... = 128
 Umbral de verde predeterm... = 128
 Umbral de azul predeterm... = 128

Detección automática color

Sensibilidad por color = 5
 Sensibilidad por área = 5
 Profundidad en bits de FTP = 1 bit
 Resolución mínima de dig... = 300 ppp
 Calidad JPEG = Mejor para contenido
 Contraste = Mejor conten.

Eliminación de fondo

Detección de fondo = En base a contenido
 Nivel = 0
 Imagen especular = Desactivado
 Imagen en negativo = Desactivado
 Detalle de sombras = 0
 Digitalizar borde a borde = Desactivado
 Nitidez = 3
 Temperatura = 0

Páginas en blanco

Eliminación de páginas e... = No eliminar
 Sensibilidad de página e... = 5

Controles de administración

Controles de administración

Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 50
 Usar TIFF de múltiples p... = Activado
 Compresión TIFF = LZW
 Registro de transmisión = Imprimir registro
 Origen papel registro = Bandeja 1
 Digitalizar trabajo pers... = Desactivado
 Vista previa de digitali... = Desactivado
 Guardar como acceso directo = Activado
 Ajustar la desviación de... = Desactivado

Unidad USB

Digitalizar a unidad flash

Formato = PDF (.pdf)

Valores OCR globales

Idiomas reconocidos

Idiomas reconocidos

English = Digitalizar de...
 Français = Seleccionar do...
 Deutsch = Seleccionar do...
 Italiano = Seleccionar do...
 Español = Seleccionar do...
 Dansk = Seleccionar do...
 Norsk = Seleccionar do...
 Nederlands = Seleccionar do...
 Svenska = Seleccionar do...
 Português = Seleccionar do...
 Suomi = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Polski = Seleccionar do...
 ??????? = Seleccionar do...
 Magyar = Seleccionar do...
 Türkçe = Seleccionar do...
 ?esky = Seleccionar do...
 Român? = Seleccionar do...
 Sloven?ina = Seleccionar do...
 Srpski = Seleccionar do...
 Hrvatski = Seleccionar do...
 Sloven??ina = Seleccionar do...
 ???? = Seleccionar do...
 ???? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...
 ??? = Seleccionar do...

Giro automático = Desactivado
 Eliminación de motas = Desactivado
 Mejora contraste automático = Desactivado

Valores PDF

Versión de PDF = 1.5
 Versión de archivado = A-1a
 Altamente comprimido = Normal
 Seguro = Desactivado
 Admite búsquedas = Desactivado
 Archivado (PDF/A) = Desactivado
 Tipo de contenido = Texto/Foto
 Origen contenido = Láser blanco y negro
 Color = Color
 Resolución = 150 ppp
 Intensidad = 5
 Orientación = Vertical
 Tamaño original = Tamaños mixtos
 Caras = Desactivado
 Nombre del archivo = Scanned-image

Imágenes avanzadas

Mezcla de color

Cian - Rojo = 0
 Magenta - Verde = 0
 Amarillo - Azul = 0

Color excluido

Color excluido = Ninguna
 Umbral de rojo predeterm... = 128
 Umbral de verde predeter... = 128
 Umbral de azul predeterm... = 128

Detección automática color

Sensibilidad por color = 5
 Sensibilidad por área = 5
 Profundidad en bits de d... = 1 bit
 Resolución mínima de dig... = 300 ppp
 Calidad JPEG = Mejor para contenido
 Contraste = Mejor conten.

Eliminación de fondo

Detección de fondo = En base a contenido
 Nivel = 0
 Imagen especular = Desactivado
 Imagen en negativo = Desactivado
 Detalle de sombras = 0

Digitalizar borde a borde = Desactivado
 Nitidez = 3
 Temperatura = 0

Páginas en blanco

Eliminación de páginas e... = No eliminar
 Sensibilidad de página e... = 5

Controles de administración

Controles de administración

Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 75
 Valores predeterminados ... = 50
 Usar TIFF de múltiples p... = Activado
 Compresión TIFF = LZW
 Digitalizar trabajo pers... = Desactivado
 Vista previa de digitali... = Desactivado
 Ajustar la desviación de... = Desactivado

Imprimir desde unidad flash

Número de copias = 1
 Origen papel = Bandeja 1
 Clasificar = (1,2,3) (1,2,3)
 Caras = 1 cara
 Estilo doble cara = Borde largo
 Páginas por cara = Desactivado
 Orden de páginas por cara = Horizontal
 Orientación de páginas p... = Automático
 Borde en páginas por cara = Ninguna
 Hojas separación = Desactivado
 Origen hoja separación = Bandeja 1
 Páginas en blanco = No imprimir

Red/Puertos

Descripción general de la red

Adaptador activo = Automático
 Estado de la red = Sin conexión
 Mostrar estado red en im... = Activado
 Velocidad, duplex = Automático
 IPv4 = 0.0.0.0
 Todas las direcciones IPv6 = ::
 Restaurar servidor impresión
 Espera trabajo de red = 90
 Página banner = Desactivado
 Rango puertos digitaliza... = 9751:12000
 Activar conexiones de red = Activar
 Activar LLDP = Desactivado

AirPrint

AirPrint
 Nombre Bonjour = Lexmark MX722adhe
 Nombre de la organización =
 Unidad organizativa =
 Ubicación de la impresora =
 Latitud de la impresora =
 Longitud de la impresora =
 Altitud de la impresora =

Ethernet

Velocidad de red = Desconocido

IPv4

Activar DHCP = Desactivado

Configurar dirección IP estática

Dirección IP = 172.16.18.3
 Máscara de red = 255.255.255.0
 Gateway = 172.16.18.1

IPv6

Activar IPv6 = Activado
 Activar DHCPv6 = Desactivado
 Autoconfiguración de dir... = Activado

Dirección de servidor DNS = ::
 Dirección IPv6 asignada ... = ::
 Router IPv6 asignado man... = ::
 Prefijo de dirección = 64
 Todas las direcciones IPv6 = ::
 Direcciones IPv6 del router = ::

Dirección de red

UAA = 788C772ABAA6
 LAA = 000000000000
 PCL SmartSwitch = Activado
 PS SmartSwitch = Activado
 Memoria intermedia trabajo = Desactivado
 PS binario Mac = Automático
 Consumo eficiente de ene... = Automático

TCP/IP

Fije nombre host = ET788C772ABAA6
 Nombre de dominio = sunass.gov.pe
 Permitir que DHCP/BOOTP ... = Activado
 Nombre configuración zero = Lexmark MX722adhe
 Activar IP automática = Activado
 Dirección de servidor DNS = 172.16.18.1
 Dirección del DNS secund... = 10.10.3.9
 Dirección 2 DNS secundario = 0.0.0.0
 Dirección 3 DNS secundario = 0.0.0.0
 Orden búsqueda de dominio =
 Activar DDNS = Desactivado
 DDNS TTL = 3600
 TTL predeterminado = 254
 Tiempo actualización DDNS = 604800
 Activar mDNS = Activado
 Dirección WINS = 10.10.3.9
 Activar BOOTP = Desactivado
 Lista de servidores rest... =
 Opciones de la lista de ... = Bloquear todos los p...
 MTU = 1500
 Puerto de impresión Raw = 9100
 Velocidad máxima del trá... = Desactivado
 Activar TLSv1.0 = Activado
 Activar TLSv1.1 = Activado
 Lista de cifrado SSL = DHE-RSA-AES256-GCM-S...

Acceso a puerto TCP/IP

SNMP

SNMP Versión 1 y 2c

Activado = Activado
 Permitir definición de SNMP = Activado
 Activar MIB de PPM = Activado
 Comunidad SNMP = public

SNMP Versión 3

Activado = Activado
 Nombre de contexto =

Establecer credenciales de lectura/escritura

Establecer credenciales de lectura/escritura

Nombre de usuario =

Definir credenciales de solo lectura

Definir credenciales de solo lectura

Nombre de usuario =
 Autenticación aleatoria = SHA1
 Nivel mínimo autenticación = Autenticación, pri...
 Algoritmo de privacidad = AES-128

Definir interrupciones SNMP

IPSec

Activar IPSec = Desactivado

Configuración LPD

Tiempo de espera LPD = 90
 Página banner LPD = Desactivado
 Última página LPD = Desactivado
 Conversión retorno de ca... = Desactivado

Valores de HTTP/FTP

Activar servidor HTTP = Activado

Activar HTTPS = Activado
Forzar conexiones HTTPS = Desactivado
Activar FTP/TFTP = Activado
Dominios locales =
Dirección IP del proxy HTTP = 0.0.0.0
Dirección IP del proxy FTP = 0.0.0.0
Puerto IP predet. de HTTP = 80
Certificado dispositivo ... = default
Puerto IP predet. FTP = 21
Espera solicitudes HTTP/FTP = 30
Reintentos para solicitu... = 3

ThinPrint

Activar ThinPrint = Desactivado
Número de puerto = 4000
Ancho de banda (bits/seg) = 0
Tamaño del paquete (Kbytes) = 0

USB

PCL SmartSwitch = Activado
PS SmartSwitch = Activado
Memoria intermedia trabajo = Desactivado
PS binario Mac = Automático
Habilitar puerto USB = Activar

Limitar acceso a red externa

Limitar acceso a red ext... = Desactivado
Dirección de red externa =
Dirección de correo elec... =
Frecuencia de ping = 10
Asunto: =
Mensaje =

Google Cloud Print

Opciones

Activar Google Cloud Print = Activado
Activar detección local = Activado
Activar verificación SSL = Activado
Imprimir siempre como im... = Desactivado

Seguridad

Registro auditoría seguridad

Habilitar auditoría = Desactivado
Habilitar syslog remoto = Desactivado
Servidor syslog remoto =
Puerto syslog remoto = 514
Método syslog remoto = Normal UDP
Sistema syslog remoto = 4 - mensajes de segu...
Gravedad de eventos a re... = 4 - Advertencia
Syslog remoto de eventos... = Desactivado
Email del administrador =
E-mail de alerta de regi... = Desactivado
Email alerta registro so... = Desactivado
Actuación registro completo = Sobrescribir las ent...
E-mail de alerta de % lleno = Desactivado
Nivel de alerta de % lleno = 90
Email alerta registro ex... = Desactivado
Email de alerta de confi... = Desactivado
Finales de línea de regi... = LF (\n)
Exportaciones con firma ... = Desactivado

Restricciones de acceso

Errores de conexión = 3
Intervalo de error = 5
Tiempo de bloqueo = 5
Tiempo de espera de cone... = 10

Configuración de impresión confidencial

PIN incorrecto máximo = Desactivado

Caducidad de los trabajo... = Desactivado
Caducidad de los trabajo... = Desactivado
Caducidad de los trabajo... = Desactivado
Caducidad de los trabajo... = Desactivado
Mantener trabajos retenidos = Desactivado
Conservar documentos dup... = Desactivado

Cifrado del disco

Estado = Activado

Configuración LDAP de las soluciones

Seguir referencias LDAP = Desactivado
Verificación de certific... = No

Varios

Funciones protegidas = Mostrar
Permiso de impresión = Desactivado
Puede de restablecimien... = Activar el acceso de...
Longitud mínima de contr... = 0

Informes

Página valores de menú

Dispositivo

Info del dispositivo

Estadísticas dispositivo

Lista Perfiles

Impresión

Imprimir directorio

Métodos abreviados

Todos los métodos abreviados

Métodos abreviados fax

Métodos abreviados de copia

Métodos abreviados de e-mail

Métodos abreviados FTP

Mét. abrev. a carpeta de red

Fax

Registro de trabajo de fax

Registro de llamadas de fax

Red

Página de configuración de red

Otros valores

Tamaño auto bdj1 = Activado
Ftes. tipo 1 PCL = Activado
Espera aliment. = 60
Tiempo de espera del tra... = Desactivado
Lím trab almac = 5
Memoria de copia mínima = 25 MB
Cifrado del disco = Activado
Enlace bandejas = Automático

Info del dispositivo

Cómputo de páginas = 7741
Memoria instalada = 2048 MB
Velocidad procesador = 1.2 GHz (4)
ID procesador = c61cf8a11b01e5d5
Número de serie = 7464217225B0F
TLI = 25B0212
PID = 0261
VID = 043D
Tipo de máquina = 7464-337
Número etiqueta de activo =
Modelo de disco = WDC WD5000LPZX-22Z10T0
Firmware de disco = 04.01A04
Codificación propia de d... = No

Última limpieza del disco = Nunca
 Última limpieza de los v... = Nunca

CalStat

TDS calibration = 0x435b2b3f
 ID de motor = 70
 Nivel depuración = Ship
 Adaptador activo = Ethernet
 Kernel = MXTGW.073.023
 Base = MXTGW.073.023
 Motor = GW.073.E022
 Panel = f2.4p32v6n2.2.0.10t1r6
 Green Micro = v2.12
 Fuente = 8.11H02-U7.1
 Soluciones incrustadas = 6.4.0
 Cloud Solutions Framework = 2.3.0
 Cloud Solutions Framework = Activado
 Base = 31-Jul-20 21:16
 Módulo criptográfico = 3.3
 Crypto Core = 2.1
 Versión escáner = MXTGW.073.023
 Bandeja 1 =
 Módulo de seguridad = 0
 Fax analógico instalado = Sí

Información del cartucho

Cartucho negro

Estado del consumible = 71%
 Número de serie = CAB223083F1B
 Original
 Volver
 Capacidad = 15.00K
 Tipo = Normal

Otra información sobre suministros

Unidad de imágenes de tinta negra

Estado del consumible = 88%
 Número de serie = CAD2211321D8
 Original
 Volver
 Capacidad = 150.00K
 Tipo = Otro

Info. del kit de mantenimiento

Estado del consumible = OK
 Número de serie = 210602900000
 Original
 Volver
 Capacidad = 225.00K
 Tipo = Otro

Kit ADF

Nivel consumible = OK

Soluciones incrustadas

Framework = 6.4.0
 Permitir flash remoto = Sí
 Usar valores de proxy de... = Sí
 Servidor proxy =
 Puerto de proxy = 80
 Servidor Proxy =
 Puerto Proxy = 80
 Proxy Username =
 Proxy Password =
 TTL para DNS = 172800
 Personalización de la pa... = 4.7.5
 Activar Configuración de... = No
 Tiempo de visualización = Sí
 Mostrar IP = Sí
 Mostrar fecha = Sí
 Activar = No
 Texto del salvapantallas =
 Ubicación del texto = 1
 Activar unidad flash = No
 Ruta de unidad flash =

Intervalo de imágenes = 5
 Activar estado = Sí
 Perfil de inicio de sesión =
 Activar = No
 Seleccione la imagen del... = 0
 Text Color = 0
 Imagen personalizada = *
 Activar = No
 Activar unidad flash = No
 Ruta de unidad flash =
 Intervalo en segundos = 5
 Activar bucle = No
 Texto de icono: =
 Icono: = *
 Centro de accesos directos = 5.3.8
 Texto para mostrar =
 Icono: = *
 Scan Center - Email = 1.5.1
 Deje que el usuario cree... = Sí
 Copia de tarjetas = 4.3.30
 Botón de pantalla inicia... =
 Icono: = *
 Salida de impresión = Sí
 Salida de correo electró... = No
 Email to Self = No
 Salida del recurso compa... = No
 Permitir a los usuarios ... = Sí
 Digitalizar formato de a... = 2
 Dirección de correo elec... =
 Icono de visualización = Sí
 Bandeja predeterminada = DEFAULT_SOURCE
 Número predeterminado de... = 1
 Valor de contraste prede... = -1
 Valor de escala prede... = 100
 Salida de color = No
 Valor de resolución = 150
 Digitalización de Varias... = No
 Imprimir bordes = Sí
 Dirección de servidor de... =
 Dominio (opcional) =
 Nombre de usuario =
 Contraseña = *
 Añadir marca de hora = Sí
 Scan Center = 1.5.16
 Icono de aplicación pers... = *
 Nombre de aplicación per... = Scan Center
 Abrir menú Métodos abrev... = No
 Permitir que el usuario ... = Sí
 Allow user to edit short... = Sí
 Mostrar resumen de digit... = Sí
 Mostrar confirmación de ... = Sí
 Confirmación de impresión = No
 Confirmación por correo ... = No
 Para: =
 Asunto: =
 Habilitar saltos del doc... = No
 Saltos del documento por... = No
 Número de páginas entre ... = 1

Mostrar ajuste Color en ... = Sí
color = 0
Mostrar ajuste Presentac... = Sí
Vista previa de digitali... = No
Solo la primera página = No
Mostrar ajuste Resolució... = Sí
Resolución = 300
Mostrar ajuste Intensida... = Sí
Intensidad = 0
Mostrar ajuste Trabajo p... = Sí
Trabajo personalizado = 0
Mostrar ajuste Tipo de c... = Sí
Tipo de contenido = 0
Mostrar ajuste Fuente en... = Sí
Origen de contenido = 1
Mostrar ajuste Eliminaci... = Sí
Eliminación de página en... = 0
Tolerancia de eliminació... = 5
Mostrar ajuste Tamaño de... = Sí
Tamaño original = 0
Mostrar ajuste Orientaci... = Sí
Orientación = 0
Mostrar ajuste Doble car... = Sí
Caras (doble cara) = 0
Mostrar ajuste Detalle d... = Sí
Detalle de sombras = 0
Mostrar ajuste Eliminaci... = Sí
Eliminación de fondo = 0
Mostrar ajuste Nitidez e... = Sí
Nitidez = 3
Contraste óptimo para co... = Sí
Contraste = -1
Mostrar ajuste Imagen en... = Sí
Imagen en negativo = 0
Mostrar ajuste Temperatu... = Sí
Temperatura = 0
Balance de color = Sí
Rojo = 0
Verde = 0
Azul = 0
Mostrar ajuste Color exc... = Sí
Color excluido = 0
Rojo = 128
Verde = 128
Azul = 128
Versión PDF = 3
Almacenamiento = 1
Mostrar ajuste Borrar de... = Sí
Digitalizar de borde a b... = 0
Abajo = 0
Izquierda = 0
Derecho = 0
Superior = 0
Scan Center - Impresora = 1.5.0
Deje que el usuario cree... = Sí
Scan Center - Carpetas d... = 1.5.6.1
Deje que el usuario cree... = Sí
Scan Center - Fax = 1.5.0

Deje que el usuario cree... = Sí

Características instaladas

Dúplex
Ranura opciones 0 = USB
464 GB Disco

Info del dispositivo

Cómputo de páginas = 7740
Memoria instalada = 2048 MB
Velocidad procesador = 1.2 GHz (4)
ID procesador = c61cf8a11b01e5d5
Número de serie = 7464217225B0F
TLI = 25B0212
PID = 0261
VID = 043D
Tipo de máquina = 7464-337
Número etiqueta de activo =
Modelo de disco = WDC WD5000LPZX-22Z10T0
Firmware de disco = 04.01A04
Codificación propia de d... = No
Última limpieza del disco = Nunca
Última limpieza de los v... = Nunca

CalStat

TDS calibration = 0x435b2b3f
ID de motor = 70
Nivel depuración = Ship
Adaptador activo = Ethernet
Kernel = MXTGW.073.023
Base = MXTGW.073.023
Motor = GW.073.E022
Panel = f2.4p32v6n2.2.0.10t1r6
Green Micro = v2.12
Fuente = 8.11H02-U7.1
Soluciones incrustadas = 6.4.0
Cloud Solutions Framework = 2.3.0
Cloud Solutions Framework = Activado
Base = 31-Jul-20 21:16
Módulo criptográfico = 3.3
Crypto Core = 2.1
Versión escáner = MXTGW.073.023
Bandeja 1 =
Módulo de seguridad = 0
Fax analógico instalado = Sí