

Página de estado

MFP

ECOSYS M2640idw

Versión del firmware 255_2000.001.702 2017.12.08



VR88903886

22/11/2024 21:30

[250_1000.002.002] [250_1100.001.003] [255_7000.001.601]

Config. papel
Tamaño/Tipo bandeja MP: A4/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

Configuración de grupo
Ninguna

Configuración de impresión
Copias: 1
EcoPrint: Activar
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: Modo rápido1200

Config. de dispositivo
Nivel de reposo: Energy Saver
Red: Activar
FAX: Activar
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
depósito de papel 2: No instalar
depósito de papel 3: No instalar
SD Card: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
UG-33: No instalar

Red
Interfaz LAN
Configuración: Automático
Actual: No Conectado

TCP/IP
Estado: Activar
Nombre host impresora: KM76E541

IPv4
Estado DHCPv4: Desactivar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: No definido
Máscara subred: No definido
Gateway predet.: No definido

IPv6
Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
LinkLocal: No definido

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz
Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear

Memoria
Tamaño estándar: 512 MB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 512 MB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 16 MB

Emulación
Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Caracteres predet.: IBM PC-8

Configuración de escaneo
Formato archivo: PDF
Resolución: 200x200dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia
Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Configuración de FAX
Nombre local del FAX:
Nº FAX local:
ID de FAX local: 0000
Conf línea FAX: Tono(DTMF)
Configuración RX: Autom. (Normal)

Contadores

Copia	5094
Impresora	20930
FAX	0
Total	26024

Tamaño papel

A4	26007
B5	0
A5	0
Folic	0
Legal	0
Letter	17
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas

Copia	5149
FAX	0
Otro	42
Total	5191

Dúplex Simplex 2 en 1 4 en 1 1 en 1

836 25188 36 1 25987

Indicador de tóner

