

Ajustes de impresora (1/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197A1N581286
 Versión Main: U2009181052
 Versión Sub1: 1.48
 Tamaño RAM = 512Mbytes

Bandeja de papel	Ajust. usuario
Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:NP>B1
Omitir bandeja	:No
Bandeja separadora	:No
Ambas caras	:No
Imagen única	:Aliment. 1 cara
Tipo NP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño NP	:A4
Tamaño Bandeja 1	:A4
Compruebe el tamaño	:No

Config. gral.	Ajust. usuario
Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo espera	:1 min
-Apagado autom	:No
-Ahorro de tóner	:No
-Modo Silencioso	:No
Efectos de sonido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:No
Bloquear	:No

Impresión directa	Ajust. usuario
Tamaño papel	:Carta
Tipo de papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Si
Calidad impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprim.Índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197A1N581286
 Versión Main: U2009181052
 Versión Sub1: 1.48
 Tamaño RAM = 512Mbytes

Imprimir menú	Ajust. usuario
Emulación	:Auto(EPSON)
Continuar auto	:Si
Tipo de papel	:Papel normal
Papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

Menú de copia	Ajust. usuario
-Copia	:Si
-Copias	:1
-Bandeja copia1	:Bandeja 1
-Macro de copia1	:No
-Bandeja copia2	:Bandeja 1
-Macro de copia2	:No
-Bandeja copia3	:Bandeja 1
-Macro de copia3	:No
-Bandeja copia4	:Bandeja 1
-Macro de copia4	:No
-Bandeja copia5	:Bandeja 1
-Macro de copia5	:No
-Bandeja copia6	:Bandeja 1
-Macro de copia6	:No
-Bandeja copia7	:Bandeja 1
-Macro de copia7	:No
-Bandeja copia8	:Bandeja 1
-Macro de copia8	:No


Ajustes de impresora (3/4)

DCP-L5650DN series No. de Serie=U64197A1N581286
Versión Main: U2009181052
Versión Sub1: 1.48
Tamaño RAM = 512Mbytes


Vida útil restante de:

*Cartucho de tóner

MP Kit AP




Unidad de fusor




**Unidad de tambor

Kit 1 AP



Unidad láser



<Estado del dispositivo>

Recuento de páginas totales: 18582
Recuento total de pág. 2 caras: 776
Recuento copia: 5815
Recuento copia de pág. 2 caras: 752
Impresión PC recuento: 12734
Impresión PC recuento de pág. 2 caras: 24
Recuento de otros: 33
Otro recuento de pág. 2 caras: 0
***Cobertura media: 5.12%

<Total de páginas impresas>

Band MP: 5
Bandeja 1: 18193
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Ambas caras: 388
Salida estándar.: 18194

<Total de páginas impresas>

A4/Carta: 18574
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 6
Sobre: 1
A5: 1
Otros: 0

<Total de páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 18582
Grueso/Más grueso/Bond: 0
Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 0
Color 0 Membrete 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de tóner>

Tóner de super alta duración

<Total hojas atascadas: 6>

Atasco bandeja M: 0
Atasco bandeja 1: 4
Atasco bandeja 2: 0
Atasco bandeja 3: 0
Atasco trasero: 0
Atasco interno: 2
Atasco doble cara: 0

<Historial errores (últimos 10)>

1: No hay tambor	Página: 18569
2: Atasco trasero	Página: 18561
3: Atasco bandeja 1	Página: 18525
4: Doc. atascado	Página: 17672
5: Doc. atascado	Página: 17263
6: Atasco interno	Página: 16111
7: Atasco bandeja 1	Página: 16111
8: Imposib. imp. 04	Página: 15518
9: Atasco interno	Página: 15500
10: Atasco bandeja 1	Página: 15500

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner: 2
Unidad de tambor: 1
MP Kit AP: 0
Kit 1 AP: 0
Kit 2 AP: 0
Kit 3 AP: 0
Unidad de fusor: 0
Unidad láser: 0

- * La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.
- ** Con base a impresión en tamaño A4/Letter
- *** Cobertura estimada

Ajustes de impresora (4/4)

DCP-L5650DN series

No. de Serie=U64197A1N581286

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface>
<Node Type> WiredLAN on
<Node Firmware Ver.> Brother NC-8900h, Ethernet 10/100/1000BASE-T (Active)
<MAC Address> Firmware Ver.ZH (Jul 17 2020 00:02:16)
<Node name> b4-22-00-29-09-a4
dhcpcp0002909A4

<Active services>
BRNB422002909A4
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRNB422002909A4_AT

<Protocols>

TCP/IP	Enabled	IPv6	Disabled
NetBIOS/IP	Enabled	APIPA	Enabled
WebBasedManagement	Enabled	Telnet	Disabled
SNMP	Enabled	Syslog	Disabled
LPD	Enabled	Raw Port	Enabled
IPP	Enabled	WebServices	Enabled
Network scan	Enabled	SMTP	Enabled
FTPServer	Disabled	FTPClient	Enabled
TFTP	Enabled	CIFS	Enabled
mDNS	Enabled	LLMNR	Enabled
LDAP	Enabled	SNTP	Enabled
Proxy	Disabled	SFTP	Enabled
AirPrint	Enabled	Google Cloud Print	Enabled
WebDAV	Enabled		

<IP Settings>

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
IP Gateway	0.0.0.0
Boot Method	AUTO
Boot Tries	3
IP Filter	Disabled
GW Timeout (sec)	21
DNS Address Config	AUTO
Primary DNS Server	200.48.225.130
Secondary DNS Server	200.48.225.146

<NetBIOS Name> dhcpcp0002909A4
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 192.168.1.1
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brnb422002909a4@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25

<mDNS Service Name> Brother DCP-L5650DN series

<WebServices Name> Brother DCP-L5650DN series [b422002909a4]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c (RW)

<Wired IEEE 802.1x>
Status Off
<Ethernet Link Mode> Auto
<Ethernet Link Status> Link DOWN, 10baseT #Link drops=0

<Network Statistics>

Packets Received	0
Bad Packets Received	0
Receiver overruns	0
Packets Transmitted	0
Transmit packet fail	0
Packet Collisions	0

<Default Password>
Pwd: Q3Jw1hT8